

UR都市機構仕様(EG-106-1)

アルミ
箱付

適合仕切板
➔ 21頁

SBアダプター適合
➔ 856・857頁

標準品(深さ36mm)

■1ヶ用




SM36-N

■1ヶ用ワイド



SM36L-HC



SM36L-11P

■2ヶ用



SM36L-N

深さ40mm(標準品より4mm深い)

■1ヶ用ワイド

■2ヶ用




SM40-NF



SM40-WNF
・仕切板(55M)付

■3ヶ用(3分スタート付)




SM40-3WNF
・仕切板(26MA)付

※管の接続にはコネクタをご使用ください。


●1ヶ用ワイドはケーブルのループが大きくとれ、配線がラクです。

※開口穴断面より配線器具を保護するには、あと付け継棒が便利です。 ➔ 865頁




※1ヶ用ワイド(SM36L-HC)は
ノックを折り取ればカバーを
付けたままでもボックスが取り
付けられます。


■SM36-N




■SM36L-HC




■SM36L-11P




■SM36L-N




■SM40-NF



■SM40-WNF



■SM40-3WNF(D)



※()内寸法は断熱シートです。

■標準品(深さ36mm)

品番	規格(深さ)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SM36-N	1ヶ用(36mm)	50	1	200
SM36L-HC	1ヶ用ワイド(36mm)	20	1	700
SM36L-11P	1ヶ用ワイド・丸型(36mm)	20	1	700
SM36L-N	2ヶ用(36mm)	20	1	700

■深さ40mm(標準品より4mm深い)

品番	規格(深さ)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SM40-NF	1ヶ用ワイド(40mm)	20	1	760
SM40-WNF	2ヶ用仕切板付(40mm)	20	1	780
SM40-3WNF	3ヶ用仕切板付(40mm)	20	1	1,300

■深さ40mm・断熱シート付(防露壁用) 熱伝導率: 0.031W/(m・K)

品番	規格(深さ)	入数	希望小売価格(税抜)
SM40-3WNFD	3ヶ用仕切板付(40mm)	1	1,700