



コンクリート埋設専用



異種管接続



オレンジ色

ライン色

青(B)

赤(R)

白(W)

黄(Y)

●カラーライン入は識別が一目瞭然！弱電、強電等の区分に最適です。
(呼び線入はライン無です。)

適合付属品タイプ


Gタイプ

クイックタイプ



シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。➡178頁

(CD単層波付管)



■呼び線入

品番	外径(φD)	近似内径(φd)	長さ(把)(m)	呼び線径	重量(把)(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
MFCD-16S	φ21	φ16	50	φ1.0	約4.2	1	オープン価格
MFCD-22S	φ27.5	φ22	50	φ1.2	6.5	1	オープン価格
MFCD-28S	φ34	φ28	30	φ1.2	5	1	オープン価格

ライン無	品番(ライン色)				外径(φD)	近似内径(φd)	長さ(把)(m)	重量(把)(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
	青	赤	白	黄						
MFCD-14	—	—	—	—	φ19	φ14	50	約3.7	1	オープン価格
MFCD-16	MFCD-16B	MFCD-16R	MFCD-16W	MFCD-16Y	φ21	φ16	50	3.9	1	オープン価格
MFCD-22	MFCD-22B	MFCD-22R	MFCD-22W	MFCD-22Y	φ27.5	φ22	50	6.1	1	オープン価格
MFCD-28	MFCD-28B	MFCD-28R	MFCD-28W	MFCD-28Y	φ34	φ28	30	4.7	1	オープン価格
MFCD-36	—	—	—	—	φ42	φ36	30	6.2	1	オープン価格
MFCD-42	—	—	—	—	φ48	φ42	30	7.4	1	オープン価格
MFCD-54	—	—	—	—	φ60	φ54	30	9.3	1	オープン価格

ご注意

※耐候性(紫外線)劣化が懸念される場合は、「ミラフレキ MF (PFD)」をお勧めします。

※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください。➡400・402頁