

打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

鉄ボックス用

厚み10mm

鉄製アウトレットボックス用



鉄製セーリスボックス (プラスチック製塗代カバー付)




鉄製埋込スイッチボックス用




熱伝導率：0.044W/(m・K)

※樹脂ボックス用もあります。➡ 598頁


- 粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止！
- ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)



①断熱シートの離形紙を剥がし、ボックスを置き(貼り付け)ます。



②断熱シートの4辺を曲げてボックスに貼り付けます。



③使用するノックをシートの上からハンマー等で打ち抜き、コネクタを取り付けます。

■鉄製アウトレットボックス用

規 格	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
中形四角(浅型)	OF-MA-P	50	10	280
中形四角(深型)	OF-MB-P	50	10	300
大形四角(浅型)	OF-LA-P	50	10	340
大形四角(深型)	OF-LB-P	50	10	360

■鉄製セーリスボックス(プラスチック製塗代カバー付)

規 格	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
セーリスボックス用 (鉄製1個用スイッチボックス)	OF-CS1-P	50	10	340

■鉄製埋込スイッチボックス用

規 格	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1個用	OF-CSW-1N-P	50	10	340
2個用	OF-CSW-2N-P	40	10	460
3個用	OF-CSW-3N-P	30	10	560
4個用	OF-CSW-4N-P	20	10	960
5個用	OF-CSW-5N-P	20	10	1,080
6個用	OF-CSW-6N-P	20	10	1,320

在庫問合せ品