


カラー・ヘッダーインサート（樹脂型枠用）

粘着テープ付



W3/8ボルト用

- 埋設深さ(28.5mm)
- 引抜強度：17.0kN(1730kgf)
- (試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：33.9N/mm²)



W1/2ボルト用

- 埋設深さ(43mm)
- 引抜強度：25.0kN(2550kgf)
- (試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：28.2N/mm²)


※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。


- 釘打ちができない樹脂型枠等に最適です！
- 位置決め簡単！樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付)
- 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適！目立たない色です。)

〈施工のご注意〉

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等が付かない様にしてください。
- 凹凸面へのご使用は避けください。




■W3/8ボルト用




粘着テープ

■W1/2ボルト用



粘着テープ

〈色見本〉



ボルト径	品番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MS-1RT	赤	100	50	150
	MS-1WT	白			
	MS-1YT	黄			
	MS-1BT	青			
	MS-1GT	緑			
	MS-1HT	灰			
W1/2	MS-4RT	赤	100	20	190
	MS-4YT	黄			
	MS-4BT	青			

在庫問合せ品