


ステンレスサドル (SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) RoHS対応

ステンレス製

● 錆に強いステンレス製です。



品 番	適 合				CVケーブル	適合径	φD	B	L	P	φd	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)	
	CD管	VE管	薄鋼	厚鋼											
SST-11					φ1.6× $\frac{2C}{3C}$ ・φ2.0× $\frac{2C}{3C}$	14□×1C・22□×1C	φ 9.8~φ12	11	12	35	25	5	500	50	32
SST-13					φ2.6× $\frac{2C}{3C}$ ・5.5□×2C	5.5□×2C・38□×1C	φ12.5~φ14	13	12	38	28	5	500	50	38
SST-15			15		5.5□×3C・8□× $\frac{2C}{3C}$	8□× $\frac{2C}{3C}$ ・60□×1C	φ14.5~φ17	16	12	46	34	5	300	50	50
SST-19	14		19		14□× $\frac{2C}{3C}$	14□×4C・100□×1C	φ19 ~φ20	20	15	52	40	5	500	50	58
SST-25			25		38□× $\frac{2C}{3C}$	38□ ~φ26.5	φ25 ~φ26.5	27	20	66	49	5	300	50	78
SST-31			31		50□×3C・60□×2C	60□× $\frac{2C}{3C}$ ・250□×1C	φ31 ~φ33	33	25	89	64	5.5	100	20	120
SST-14		14				14□×3C	φ18 ~φ18.5	18	15	51	39	5	300	50	88
SST-16	16	16		16	22□×1C	22□× $\frac{2C}{3C}$	φ21 ~φ23	22	15	60	45	5	200	50	96
SST-22	22	22		22	38□× $\frac{2C}{3C}$	38□×4C・200□×1C	φ26 ~φ28	26	19	65	48	5	150	50	110
SST-28	28	28		28	60□×3C・80□×2C	60□×3C・400□×1C	φ33 ~φ36	34	25	90.5	65.5	5.5	120	20	170
SST-36	36	36		36	125□×2C	100□×3C・600□×1C	φ41.5~φ44	42	25	95.5	74.5	5.5	100	20	220
SST-42	42	42		42	$\frac{100}{125}$ □×4C・150□× $\frac{2C}{3C}$	$\frac{100}{150}$ □×4C・800□×1C	φ47 ~φ50	48	25	107	86	5.5	80	20	340
SST-54	54	54		54	200□×4C・250□×3C	250□×3C	φ59.5~φ62	60	25	120	99	5.5	60	10	380
SST-70		70		70			φ75 ~φ76.5	76	30	160	130	6.5		10	540
SST-82		82		82			φ87.5~φ89.5	89	30	176	146	6.5		10	560