


コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)






- 樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
- 木ねじ1本で固定できます。
- 爪付タイプはサドルの回り止めができます。

■SSKT-D□C



■SSKT-D□TC



品 番	適 合		適合径	φD	B	L	P	d ₁	d ₂	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	SVケーブル	CVケーブル										
SSKT-D16C	5.5□×4C・8□×3C	5.5□×4C・8□×3C 14□×2C・60□×1C	φ15.5~φ16.5	16	22	44.4	22	6.5	5	1200	100	320
SSKT-D19C	8□×4C・14□×2C	14□×4C・100□×1C	φ18 ~ φ19	19	22	45.9	26	6.5	5	1000	100	340
SSKT-D25C	22□×3C	38□×3C	φ23.5~φ25	24.5	22	56.7	28	6.5	5	600	100	380
SSKT-D32C		60□×3C・325□×1C	φ30 ~ φ31	31.5	27	69.6	35	10	6	350	50	420
SSKT-D40C	60□×4C・100□×2C	100□×3C	φ38 ~ φ41	40	27	80.8	41	10	6	200	50	620

■爪付タイプ

品 番	適 合		適合径	φD	B	L	P	入数	希望小売価格(税抜)
	SVケーブル	CVケーブル							
SSKT-D9TC	5.5□×1C・8□×1C	5.5□×1C・8□×1C	φ 8~φ 9.5	9	15	31	15	100	190
SSKT-D11TC	φ1.6×3C・φ2.0×3C 2□×3C・3.5□×2C 14□×1C	φ1.6×3C・φ2.0×3C 2□×3C・3.5□×2C 14□×1C・22□×1C	φ10~φ11.5	11	15	33	16	100	220
SSKT-D13TC	φ2.0×4C・φ2.6×3C 2□×4C・3.5□×3C 5.5□×2C・22□×1C	φ2.0×4C・φ2.6×3C 2□×4C・3.5□×3C 5.5□×2C・38□×1C	φ12~φ13.5	13	15	35	17	100	280
SSKT-D15TC	φ2.6×4C・φ3.2×2C 5.5□×3C・8□×2C 38□×1C	φ2.6×4C・φ3.2×3C 5.5□×3C・8□×3C 60□×1C	φ14~φ15.5	15	15	37	18	100	300