


SV片サドル (SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)



●木ねじ1本で固定できます。



※KT-1-2-3(G)はスクリュー釘 (#15×19)
 ※KT-4(G)はスクリュー釘 (#15×28)
 ※KTB-4(G)は木ねじ (3.1×20) } 付です。

品 番		適 合					適合径	φD	B	b	L	φd ₁	φd ₂	入数	最小径	希望小売価格(税抜)
黒	グレー	VE管	TLフレキ	SVケーブル	CVケーブル	同軸ケーブル										
※KT-1							φ 3 ~ φ 4	4	6	—	13.3	2.5	—		50	29
※KT-2	KT-2G					TVEFCX 3C-2V	φ 4.7~φ 6	6.1	6	—	15.6	2.5	—		50	29
※KT-3	KT-3G					5C-2V	φ 6.3~φ 8.5	8.5	9	—	20.8	2.5	—		50	33
※KT-4	KT-4G			φ1.6× $\frac{2C}{3C}$ ・φ2.0× $\frac{2C}{3C}$		7C-2V	φ 9.1~φ11	10.7	11	—	25.4	2.5	—		50	36
※KT-4	KT-4G			φ1.6× $\frac{2C}{3C}$ ・φ2.0× $\frac{2C}{3C}$		7C-2V	φ 9.1~φ11	10.7	11	—	25.4	2.5	—		50	36
KT-5	KT-5G	10	10	φ2.6× $\frac{2C}{3C}$ ・5.5× $\frac{2C}{3C}$	5.5× $\frac{2C}{3C}$ ・38°×1C		φ13 ~ φ15	14.5	15	—	33.5	3.5	—	500	50	38
KT-8C	KT-8CG			5.5×3C・8°×2C	8°×2C		φ14.5~φ15.5	15.5	16	—	35.9	3.5	—		50	43
KT-8	KT-8G			8°× $\frac{2C}{3C}$	8°× $\frac{2C}{3C}$ ・60°×1C		φ15.5~φ17.5	16.5	16	—	37.3	3.5	—	500	50	43
KT-14C	KT-14CG	14	14		14°×2C		φ17 ~ φ18	18	17	8	36.6	4	3		50	50
KT-14	KT-14G	14	14	14°× $\frac{2C}{3C}$	14°× $\frac{3C}{4C}$ ・100°×1C		φ18 ~ φ20	19.6	17	8	37.9	4	3	500	50	50
KT-22C				14°×3C	22°×2C		φ20 ~ φ21.5	21	18	8	40.2	4	3		50	60
KT-22	KT-22G	16	16	22°× $\frac{2C}{3C}$	22°× $\frac{2C}{3C}$ ・150°×1C		φ21 ~ φ25	23.5	18	8	41.5	4	3	500	50	60
KT-38C				22°×3C	38°×2C		φ24 ~ φ25.5	25	20	8	49.0	4	3		50	79
KT-30	KT-30G	22	22	38°×2C	38°×3C・200°×1C		φ25.5~φ28	27	20	8	51.5	4	3	350	50	79
KT-38				38°×3C・50°× $\frac{2C}{3C}$	60°× $\frac{2C}{3C}$ ・250°×1C		φ28.5~φ32	30.2	20	8	54.1	4	3	300	50	110