



色見本 → 1234頁




ストッパー付

最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ		
	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—
100型	銅管6分7分×1 又は 銅管2分3分×2	銅管3分6分×1	—
140型	銅管3分4分×1 + 銅管3分5分×1	銅管6分10分×1	銅管6分10分×1

※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。
 ※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。

- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。



規格	品番	色	長さ	B	H	b	h	入数	副寸	希望小売価格(税抜)
短尺タイプ	GK-70MS	ミルクホワイト	1m	67	56	56	53	6	1	1,760
	GK-70DGS	ダークグレー								
	GK-70TS	チョコレート								
	GK-70WBS	ホワイトブラウン								
70型	GK-70-22M	ミルクホワイト	2.2m	67	56	56	53	6	1	3,010
	GK-70-22DG	ダークグレー								
	GK-70-22T	チョコレート								
	GK-70-22WB	ホワイトブラウン								
	GK-70-22K	黒								
80型	GK-80-22M	ミルクホワイト	2.2m	80	65	69	62	6	1	3,440
	GK-80-22DG	ダークグレー								
	GK-80-22T	チョコレート								
	GK-80-22K	黒								
100型	GK-100-22M	ミルクホワイト	2.2m	100	67	86	63	3	1	5,270
	GK-100-22DG	ダークグレー								
	GK-100-22T	チョコレート								
	GK-100-22K	黒								
140型	GK-140-22M	ミルクホワイト	2.2m	140	80	126	76	3	1	7,710

※エアコンチューブの寸法をご参照ください。 → 1288頁