


国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品



最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1 又は 銅管2分3分×2	銅管3分6分×1	—	—

※配管にはドレンホース（BWH-16）
相当と制御ケーブルを含む。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕
様です。

規格	品 番	色	長さ	B	H	b	入数	劇人数	希望小売価格(税抜)
短尺タイプ 70型	GK-70EMS	ミルキーホワイト	1m	67	56	56	6	1	1,760
	GK-70EDGS	ダークグレー							
	GK-70ETS	チョコレート							
	GK-70EWS	ホワイトブラウン							
	GK-70E22M	ミルキーホワイト	2.2m	67	56	56	6	1	3,010
	GK-70E22DG	ダークグレー							
	GK-70E22T	チョコレート							
	GK-70E22WB	ホワイトブラウン							
	GK-70E22K	黒							
	80型	GK-80E22M	ミルキーホワイト	2.2m	80	65	69	6	1
GK-80E22DG		ダークグレー							
GK-80E22T		チョコレート							
GK-80E22K		黒							
100型		GK-100E22M	ミルキーホワイト	2.2m	100	67	86	3	1
	GK-100E22DG	ダークグレー							
	GK-100E22T	チョコレート							
	GK-100E22K	黒							