

# 水平角度固定金具



端面キャップ付

● ① 任意の角度でL分岐を行う場合

■ 2本のラック相互を接続してL分岐にする  
ラックサイズ 10～60  
角度フリー

■ 1本のラックを曲げてL分岐にする  
ラックサイズ 20～60  
※角度θは、サイズにより異なります。

ラックサイズ	角度θ
20	90°～105°
30	90°～140°
40	90°～150°
50	90°～160°
60	90°～160°

● ② 任意の角度でT分岐を行う場合

■ 2本のラック相互を接続してT分岐にする  
ラックサイズ 10～60  
角度フリー


●ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。

これ1個だけで、  
色々な分岐・接続  
が行えます


これは便利！  
任意の角度で  
接続・固定が  
できます！

●任意の角度でL分岐が行えます

ラック2本を  
接続してL分岐に




ラック1本を  
曲げてL分岐に



※1本のラックを曲げてL分岐にする場合には、  
角度の範囲があります。(左図参照)

●任意の角度でT分岐が行えます



※サイズ30・40は2個以上、サイズ50・60は3個  
以上金具を取り付けてください。

■電気垂鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HK	ミラメッシュ全サイズ	1	620

■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HKD	ミラメッシュ全サイズ	1	1,050

■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-HKS	ミラメッシュ全サイズ	1	1,320

※接続箇所から500mm以内に支持部(吊り箇所)を設けてください。