

屋外・屋内兼用

- スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。
- 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。
- 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。
- 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。

ダクト内の配管固定には、ケーブルハンガー(SCH-R190)が便利です。

➔ 721頁



40・60型の切断にはマルチカッターをご使用ください。  
80型はノコギリ等で切断してください。



➔ 1375頁

カベ白  
(W)



ミルクホワイト  
(M)




チョコレート  
(T)



ブラック  
(K)



全長：2m



規格	B	H	b	h
40型	40	30	37	27
60型	60	40	55	35
80型	80	60	74	54

原寸大断面図 ➔ 80頁

※ケーブル工事にご使用ください。

新  
新  
新

規 格	品 番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
40型	MID-40W	カベ白	6	1	2,140
	MID-40M	ミルクホワイト			
	MID-40T	チョコレート			
	MID-40K	ブラック			
60型	MID-60W	カベ白	6	1	3,650
	MID-60M	ミルクホワイト			
	MID-60T	チョコレート			
	MID-60K	ブラック			
80型	MID-80W	カベ白	4	1	6,200
	MID-80M	ミルクホワイト			
	MID-80T	チョコレート			
	MID-80K	ブラック			

〈ケーブル収容可能本数〉

規格	有効内断面積 (mm <sup>2</sup> )	600V SVケーブル					600V CVケーブル					600V VVFケーブル					600V CVTケーブル					
		5.5×3C	8×3C	14×3C	22×3C	38×3C	2×1C	3.5×1C	8×3C	14×3C	22×3C	38×3C	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C	14-	22-	38-	60-
40型	947	2	1	1			11	9	1	1	1	1	7	5	6	4	4	3	1	1		
60型	1827	4	3	2	1	1	22	18	3	3	2	1	14	10	12	8	8	6	3	2	1	1
80型	3907	9	7	5	3	2	48	40	7	6	4	3	31	21	26	18	18	13	7	5	3	2