

# 電工ドライバー

## ■Eタイプ 磁気入ビット



## ■ECタイプ (耐電圧仕様) 絶縁1000V 磁気入ビット



(絶縁1000V)

**警告**

●耐電圧仕様は1000V以下でご使用ください。

●傷、劣化により絶縁性が低下します。

- ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット！
- グリップ本体はプラスチック製です。
- ECタイプは軸部を樹脂で保護しており、耐電圧性に優れています。
- グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。

## ■Eタイプ〈磁気入ビット〉

| 規格       | 品 番      | ビット呼び寸法         | 全長    | グリップ径 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|----------|-----------------|-------|-------|----|------|------------|
| (+) プラス  | DRP-75E  | φ5×75(刃先1番)     | 166mm | φ34   | 10 | 1    | 780        |
|          | DRP-100E | φ6×100(刃先2番)    | 200mm | φ42   | 10 | 1    | 1,080      |
|          | DRP-150E | φ6×150(刃先2番)    | 250mm | φ42   | 10 | 1    | 1,300      |
|          | DRP-200E | φ7.2×200(刃先2番)  | 300mm | φ42   | 10 | 1    | 1,540      |
| (-) マイナス | DRM-75E  | φ5×75(刃幅5mm)    | 166mm | φ34   | 10 | 1    | 780        |
|          | DRM-100E | φ7.2×100(刃幅6mm) | 200mm | φ42   | 10 | 1    | 1,080      |
|          | DRM-150E | φ7.2×150(刃幅6mm) | 250mm | φ42   | 10 | 1    | 1,300      |
|          | DRM-200E | φ7.2×200(刃幅6mm) | 300mm | φ42   | 10 | 1    | 1,540      |

## ■ECタイプ(耐電圧仕様)〈磁気入ビット〉

| 規格       | 品 番       | ビット呼び寸法         | 全長    | グリップ径 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|-----------|-----------------|-------|-------|----|------|------------|
| (+) プラス  | DRP-100EC | φ6×100(刃先2番)    | 200mm | φ42   | 10 | 1    | 1,080      |
|          | DRP-150EC | φ6×150(刃先2番)    | 250mm | φ42   | 10 | 1    | 1,300      |
| (-) マイナス | DRM-100EC | φ7.2×100(刃幅6mm) | 200mm | φ42   | 10 | 1    | 1,080      |
|          | DRM-150EC | φ7.2×150(刃幅6mm) | 250mm | φ42   | 10 | 1    | 1,300      |