




ミラフレキ
SSベージュ色
(マンセル値 5Y7.5/1.5)ミルキーホワイト色
(マンセル値 2.5Y9/1)グレー色
(マンセル値 5PB6/1)黒色
(マンセル値 N1.5)

適合付属品タイプ

Gタイプ



ビス型




ワンタッチ型



クイックタイプ




- シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。➡175頁
- ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。➡178頁
- サイズ16、22のチューブキャップは、バイオマスプラスチックを使用しています。➡467頁



※屋外配管の補修には、バックンフレキ
(ナイロンタイプ)をご使用ください。

➡759頁

(PF単層波付管)



色	品番	外径 (φD)	近似内径 (φd)	長さ 把(m)	重量 把(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	MFS-14	φ21.5	φ14	50	約 4.2	1	オープン価格
	MFS-16	φ23	φ16	50	4.7	1	オープン価格
	MFS-22	φ30.5	φ22	50	7	1	オープン価格
	MFS-28	φ36.5	φ28	30	5.3	1	オープン価格
	MFS-36	φ45.5	φ36	30	7.6	1	オープン価格
	MFS-42	φ52	φ42	30	8.9	1	オープン価格
ミルキーホワイト	MFS-54	φ64.5	φ54	30	11.7	1	オープン価格
	MFS-16M	φ23	φ16	50	4.7	1	オープン価格
	MFS-22M	φ30.5	φ22	50	7	1	オープン価格
	MFS-28M	φ36.5	φ28	30	5.3	1	オープン価格
	MFS-36M	φ45.5	φ36	30	7.6	1	オープン価格
	MFS-42M	φ52	φ42	30	8.9	1	オープン価格
グレー	MFS-54M	φ64.5	φ54	30	11.7	1	オープン価格
	MFS-14H	φ21.5	φ14	50	4.2	1	オープン価格
	MFS-16H	φ23	φ16	50	4.7	1	オープン価格
	MFS-22H	φ30.5	φ22	50	7	1	オープン価格
	MFS-28H	φ36.5	φ28	30	5.3	1	オープン価格
	MFS-36H	φ45.5	φ36	30	7.6	1	オープン価格
黒	MFS-42H	φ52	φ42	30	8.9	1	オープン価格
	MFS-54H	φ64.5	φ54	30	11.7	1	オープン価格
	MFS-16K	φ23	φ16	50	4.7	1	オープン価格
	MFS-22K	φ30.5	φ22	50	7	1	オープン価格
	MFS-28K	φ36.5	φ28	30	5.3	1	オープン価格
	MFS-36K	φ45.5	φ36	30	7.6	1	オープン価格
	MFS-42K	φ52	φ42	30	8.9	1	オープン価格
	MFS-54K	φ64.5	φ54	30	11.7	1	オープン価格

■呼び線入

色	品番	外径 (φD)	近似内径 (φd)	長さ 把(m)	呼び線径	重量 把(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	MFS-16S	φ23	φ16	50	φ1.0	約 5	1	オープン価格
	MFS-22S	φ30.5	φ22	50	φ1.2	7.4	1	オープン価格
	MFS-28S	φ36.5	φ28	30	φ1.2	5.6	1	オープン価格
グレー	MFS-16HS	φ23	φ16	50	φ1.0	5	1	オープン価格
	MFS-22HS	φ30.5	φ22	50	φ1.2	7.4	1	オープン価格
	MFS-28HS	φ36.5	φ28	30	φ1.2	5.6	1	オープン価格

ご注意

※耐候性(紫外線)劣化が懸念される場合は、「ミラフレキ MF (PFD)」をお勧めします。

※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください。➡405・407頁