


台付ステンレス片サドル



- 管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
- 台高さは5mmと10mmの2種類あります。
- 錆に強いステンレス製です。
- アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。



アンカー下穴
● ドリル径：φ8.5
● 深 さ：30mm



※ () 内寸法はSSKD-F□Aです。

規格	台高さ	品 番	適 合 管					φD	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
			CD管	PF管	VE管	薄鋼	厚鋼					
—	5mm	SSKD-F22A		22				30.5	45	140	20	260
		SSKD-F28A		28				36.5	51	120	20	280
		SSKD-F36A		36				45.5	55.5	100	20	400
		SSKD-16A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	260
		SSKD-19A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	220
		SSKD-22A			22	25	22	26	42.2	140	20	260
		SSKD-28A	28		28		28	34	50.2	120	20	280
		SSKD-31A				31		31.8	48.2	120	20	280
		SSKD-36A	36		36		36	42	58.2	100	20	400
	10mm	SSKD-16B	16	14・16	16			22	38.2	200	20	260
		SSKD-19B	14		14	19		19.1	35.2	200	20	220
		SSKD-22B			22	25	22	26	42.2	140	20	260
		SSKD-28B	28		28		28	34	50.2	120	20	280
		SSKD-31B				31		31.8	48.2	120	20	280
		SSKD-36B	36		36		36	42	58.2	100	20	400
アンカープラグ付	5mm	SSKD-F22A-A		22				30.5	45	140	20	380
		SSKD-F28A-A		28				36.5	51	120	20	400
		SSKD-F36A-A		36				45.5	55.5	100	20	600
		SSKD-16A-A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	380
		SSKD-19A-A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	360
		SSKD-22A-A			22	25	22	26	42.2	140	20	380
		SSKD-28A-A	28		28		28	34	50.2	120	20	400
		SSKD-31A-A				31		31.8	48.2	120	20	380
		SSKD-36A-A	36		36		36	42	58.2	100	20	600
	10mm	SSKD-16B-A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	380
		SSKD-19B-A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	360
		SSKD-22B-A			22	25	22	26	42.2	140	20	380
		SSKD-28B-A	28		28		28	34	50.2	120	20	400
		SSKD-31B-A				31		31.8	48.2	120	20	380
		SSKD-36B-A	36		36		36	42	58.2	100	20	600