


台付ステンレス片サドル

ステンレス製



- 管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
- 台高さは5mmと10mmの2種類あります。
- 錆に強いステンレス製です。
- アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。



■ アンカープラグ (M5ビス付)

アンカー下穴

- ドリル径：φ8.5
- 深 さ：30mm

※ ()内寸法はSSKD-F□Aです。

規格	台高さ	品番	適合管				φD	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)	
			CD管	PF管	VE管	薄鋼						厚鋼
—	5mm	SSKD-F22A		22			30.5	45	140	20	260	
		SSKD-F28A		28			36.5	51	120	20	280	
		SSKD-F36A		36			45.5	55.5	100	20	400	
		SSKD-16A	16	14・16	16		22	38.2	200	20	260	
		SSKD-19A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	220
		SSKD-22A			22	25	22	26	42.2	140	20	260
		SSKD-28A	28		28		28	34	50.2	120	20	280
		SSKD-31A				31		31.8	48.2	120	20	280
	SSKD-36A	36		36		36	42	58.2	100	20	400	
	SSKD-16B	16	14・16	16			22	38.2	200	20	260	
	SSKD-19B	14		14	19		19.1	35.2	200	20	220	
	SSKD-22B			22	25	22	26	42.2	140	20	260	
	SSKD-28B	28		28		28	34	50.2	120	20	280	
	SSKD-31B				31		31.8	48.2	120	20	280	
	SSKD-36B	36		36		36	42	58.2	100	20	400	
	アンカープラグ付	5mm	SSKD-F22A-A		22			30.5	45	140	20	380
SSKD-F28A-A				28			36.5	51	120	20	400	
SSKD-F36A-A				36			45.5	55.5	100	20	600	
SSKD-16A-A			16	14・16	16		22	38.2	200	20	380	
SSKD-19A-A			14		14	19		19.1	35.2	200	20	360
SSKD-22A-A					22	25	22	26	42.2	140	20	380
SSKD-28A-A			28		28		28	34	50.2	120	20	400
SSKD-31A-A						31		31.8	48.2	120	20	380
SSKD-36A-A		36		36		36	42	58.2	100	20	600	
SSKD-16B-A		16	14・16	16			22	38.2	200	20	380	
SSKD-19B-A		14		14	19		19.1	35.2	200	20	360	
SSKD-22B-A				22	25	22	26	42.2	140	20	380	
SSKD-28B-A		28		28		28	34	50.2	120	20	400	
SSKD-31B-A					31		31.8	48.2	120	20	380	
SSKD-36B-A		36		36		36	42	58.2	100	20	600	