

耐衝撃性  
HI

3分スタット付  
難燃タイプ

結露防止に

断熱カバー(5mm厚)



CDO-4□DH



CDO-5□DH

断熱カバー(10mm厚)





CDO-4□D



CDO-5□D


熱伝導率：0.031W/(m・K)

- 埋込四角アウトレットボックスに断熱材を接着した商品です。
- ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。




※ニュースタットバー(OF-37TM)が使用できます。※裏ノックは使用できません。

■CDO-4□DH




( )内寸法は深型です。

■CDO-5□DH




( )内寸法は深型です。

■CDO-4□D



( )内寸法は深型です。

■CDO-5□D



( )内寸法は深型です。

■断熱カバー(5mm厚)

| 品番       | 種類       | ノックアウト                                 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|----------|--|----|------|------------|
| CDO-4ADH | 中形四角(浅型) | 22・22(25・25)×4                         | 50 | 1    | 500        |
| CDO-4BDH | 中形四角(深型) | 22・22(25・25)×2<br>22・28(25・31)×2       | 50 | 1    | 780        |
| CDO-5ADH | 大形四角(浅型) | 22・16・22(25・19・25)×2<br>22・22(25・25)×2 | 20 | 1    | 1,060      |
| CDO-5BDH | 大形四角(深型) | 22・16・22(25・19・25)×2<br>28・28(31・31)×2 | 20 | 1    | 1,160      |

■断熱カバー(10mm厚)

| 品番      | 種類       | ノックアウト                                 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|----------|--|----|------|------------|
| CDO-4AD | 中形四角(浅型) | 22・22(25・25)×4                         | 50 | 1    | 580        |
| CDO-4BD | 中形四角(深型) | 22・22(25・25)×2<br>22・28(25・31)×2       | 50 | 1    | 880        |
| CDO-5AD | 大形四角(浅型) | 22・16・22(25・19・25)×2<br>22・22(25・25)×2 | 20 | 1    | 1,140      |
| CDO-5BD | 大形四角(深型) | 22・16・22(25・19・25)×2<br>28・28(31・31)×2 | 20 | 1    | 1,300      |