

耐衝撃性
HI

●平塗代カバー付
3分スタート付

■鉛ボード用・4方出

3個用
CSW-3NFXP4-1

鉛当量: 2.0mm

重量: 1.9kg

CSW-3NFX34-1

鉛当量: 3.0mm

重量: 2.8kg

・仕切板(14M)付



4個用

鉛当量: 2.0mm

重量: 2.4kg

・仕切板(19M)付




5個用


鉛当量: 2.0mm

重量: 2.8kg

・仕切板(19M)付




- X線防護用ボックスジョイント×2個付(3個用は1個)
- 補助鉛テープ×2枚付 (X線が漏洩する恐れのある箇所に使用します)




軽量間柱にボックス支持部材を取り付け、ボックス底面のスタートバー固定穴よりX線防護用スイッチボックスをねじ止め固定します。

■3個用




()内寸法はCSW-3NFX34-1です。

■4個用



■5個用



X線防護は医療法により義務付けられております。

※施工については所轄の保健所の検査があります。

鉛当量	品番	種類	ノックアウト	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	CSW-3NFXP4-1	3個用	22・22(25・25)×2 22・22・22(25・25・25)×2	1	11,400
3.0mm	CSW-3NFX34-1	3個用	22・22(25・25)×2 22・22・22(25・25・25)×2	1	17,200
2.0mm	CSW-4NFXP4-1	4個用	22・22(25・25)×2 (28(31)×4)×2	1	14,400
2.0mm	CSW-5NFXP4-1	5個用	22・22(25・25)×2 (28(31)×5)×2	1	16,400

※ノック28は22・28兼用ノックです。

新