


コーティング鉄片サドル (SV・CVケーブル用)



●樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。



品 番	適 合		適合径	φD	B	L	P	d ₁	d ₂	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	SVケーブル	CVケーブル										
SKT-5C	8□×2C	8□×3C・60□×1C	φ15.5～φ16	15.6	20	42	22	5	6.5	800	100	82
SKT-8C	8□×3C	8□×4C・14□×2C	φ16.5～φ18	16.7	18	43	21.5	5	8	800	100	90
SKT-14C	14□× $\frac{2C}{3C}$	14□× $\frac{3C}{4C}$ ・100□×1C	φ18.5～φ20	19.6	20	48	26	5	6.5	700	100	94
SKT-22C	22□×2C		φ23	23	18	52.5	27	5	8	600	100	100
SKT-30C	22□×3C	38□× $\frac{2C}{3C}$ ・150□×1C	φ24 ～φ26	24.1	20	54	28	5	6.5	500	100	110
SKT-38C	38□× $\frac{2C}{3C}$	38□× $\frac{3C}{4C}$ ・200□×1C	φ26 ～φ29	27.1	20	56	28	5	6.5	500	100	120
SKT-50C	50□× $\frac{2C}{3C}$ ・38□× $\frac{2C}{3C}$	38□×4C・200□×1C	φ27 ～φ30	29.4	23	64.5	33	5.4	10	300	50	130
SKT-60C	60□× $\frac{2C}{3C}$ ・38□×3C	38□×4C・60□×2C・250□×1C	φ29 ～φ31	32.1	25	66.5	35	6	10	250	50	170