


ダクトチース

国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品

スッキリフロート




| 品番 | B | H | L |
|----------|-------|-------|-------|
| GUT-64□ | 74.8 | 104 | 133.4 |
| GUT-80□ | 87.6 | 118.5 | 205.6 |
| GUT-100□ | 102 | 143 | 180 |
| GUT-120□ | 120.8 | 165.4 | 210 |



※□内は色表示が入ります。

- スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
- GUT-80型は、付属の異径アダプター(GUAI-80-64□)を使用すれば64サイズのダクトが配管できます。

■分岐配管の場合



■通し配管の場合



| 規格 | 品番 | 色 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|----------|-----------|----|------|------------|
| 64型 | GUT-64M | ミルクィーホワイト | 12 | 1 | 1,920 |
| | GUT-64T | チョコレート | | | |
| | GUT-64K | 黒 | | | |
| 64型・80型 | GUT-80M | ミルクィーホワイト | 10 | 1 | 2,330 |
| | GUT-80DG | ダークグレー | | | |
| | GUT-80T | チョコレート | | | |
| | GUT-80K | 黒 | | | |
| 100型 | GUT-100M | ミルクィーホワイト | 10 | 1 | 3,010 |
| | GUT-100K | 黒 | | | |
| 120型 | GUT-120M | ミルクィーホワイト | | 1 | 4,920 |
| | GUT-120K | 黒 | | | |