

ジョイント金具

施工に応じて選べる2タイプ

簡単固定
タイプ

カシメ形

側面用

底面用

イレギュラー
施工対応
タイプ

ねじ締め固定形

側面・底面兼用

※ジョイント金具は側面用と底面用
をセットで取り付けてください。

- ラック相互の接続に使用します。
- カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
- ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
 - ①障害物をよけての水平小曲がりを使用できます。
 - ②天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。


ペンチで「グツ!」とカシメるだけ
(数多い直線部の接続がラク)



ねじ締め
固定形

は、「イレギュラーな施工現場」にも簡単に対応できます。

■障害物をよけての水平小曲がり!



※ラックサイズにより
設定角度が違います。 角度 74° 47° 35° 23° 17° 14° 11°

サイズ 10 15 20 30 40 50 60

■天井から壁へ落とし
込み配線する場合等、
ラックの向きが、上
下反対になる場合の
接続に!



高さ110mm・高さ160mmの
ジョイント金具取り付け数

※取り付け箇所 → 1575頁

側面用・4個


底面用・サイズ10~20:1個以上

・サイズ30、40:2個以上

・サイズ50以上:3個以上

塗装品

RoHS対応・ウイスカ対策品について



※ノンボンド金具・ボルトは黒色
塗装ではありません。(銀色)

ミラメッシュ塗装品には樹脂塗膜があり、ラック相互の電
氣的導通が取れないため、ノンボンド金具が付属しています。
このノンボンド金具が、ミラメッシュ子筋の鉄素地まで食
い込むことにより、ラック相互の電氣的接続ができます。

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

種 類	使用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
カシメ形	側面用	SRM6-JK	10	1	130
	底面用	SRM6-JKT	10	1	63
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JN	10	1	200

■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウイスカ対策品

種 類	適用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JND	10	1	580

■ステンレス仕様 RoHS対応 ウイスカ対策品

種 類	適用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JNS	10	1	750

■塗装品(黒色) スチール製 RoHS対応 ウイスカ対策品

種 類	適用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JNK	10	1	580