


ステンレス片サドル (SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) RoHS対応

ステンレス製

- 錆に強いステンレス製です。
- 木ねじ1本で固定できます。



品 番	適 合				適合径	φD	B	L	P	d ₁	d ₂	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)	
	薄鋼	厚鋼	VE管												
SSKT-D11	—	—	—	SVケーブル	φ1.6× ²⁰ / ₃₀ ・φ2.0× ²⁰ / ₃₀ 2□× ²⁰ / ₃₀ ・3.5□×2C 14□×1C	φ1.6× ²⁰ / ₃₀ ・φ2.0× ²⁰ / ₃₀ 2□× ²⁰ / ₃₀ ・3.5□×2C 14□×1C・22□×1C	φ10~φ11.5	11	15	30	15	5	6.5	100	54
				CVケーブル											
SSKT-D13	—	—	—	SVケーブル	φ2.0×4C・φ2.6× ²⁰ / ₃₀ 2□×4C・3.5□× ²⁰ / ₃₀ 5.5□×2C・22□×1C	φ2.0×4C・φ2.6× ²⁰ / ₃₀ 2□×4C・3.5□× ²⁰ / ₃₀ 5.5□×2C・38□×1C	φ12~φ13.5	13	15	32	16	5	6.5	100	64
				CVケーブル											
SSKT-19	19	—	—	14□× ²⁰ / ₃₀	14□×4C・100□×1C	φ19 ~ φ20	19.3	20	48	21.5	5.2	7	500	100	72
SSKT-25	25	—	—	30□×3C・38□×2C	38□× ²⁰ / ₃₀ ・200□×1C	φ25 ~ φ27	25.6	20	55	25	5.2	7	800	100	78
SSKT-31	31	—	—	50□×3C・60□×2C	60□× ²⁰ / ₃₀ ・250□×1C	φ30 ~ φ33	32	25	64.5	31	6	10	400	50	98
SSKT-14	—	—	14		14□×3C	φ18 ~ φ18.5	18	20	40.6	22	5	6.5	500	100	64
SSKT-16	—	16	16	22□×1C	22□× ²⁰ / ₃₀	φ21 ~ φ23	21	20	47.1	26	5	6.5	500	100	72
SSKT-22	—	22	22	38□× ²⁰ / ₃₀ ・50□×2C	38□×4C・200□×1C	φ26.5~φ29	26.5	20	52.8	28	5	6.5	600	100	78
SSKT-28	—	28	28	60□×3C・80□×2C	60□×3C・400□×1C	φ33 ~ φ36	33.5	25	66	35	6	10	350	50	98
SSKT-36	—	36	36	125□×2C	100□×3C・600□×1C	φ41.5~φ44	42	25	77.3	41	6	10	200	50	140