


ステンレス片サドル (SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) RoHS対応

ステンレス製



- 錆に強いステンレス製です。
- 木ねじ1本で固定できます。
- サドルの回り止めができます。



■爪付タイプ

品 番	適 合		適合径	φD	B	L	P	d ₁	d ₂	入数	希望小売価格(税抜)
	SVケーブル	CVケーブル									
SSKT-D11T	φ1.6× $\frac{3C}{8}$ ・φ2.0× $\frac{2C}{8}$ 2 $\frac{1}{2}$ × $\frac{3C}{8}$ ・3.5 $\frac{1}{2}$ ×2C・14 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ1.6× $\frac{3C}{8}$ ・φ2.0× $\frac{2C}{8}$ 2 $\frac{1}{2}$ × $\frac{3C}{8}$ ・3.5 $\frac{1}{2}$ ×2C・14 $\frac{1}{2}$ ×1C・22 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ10~φ11.5	11	15	30	15	5	6.5	100	42
SSKT-D13T	φ2.0×4C・φ2.6× $\frac{2C}{8}$ 2 $\frac{1}{2}$ ×4C・3.5 $\frac{1}{2}$ × $\frac{3C}{8}$ ・5.5 $\frac{1}{2}$ ×2C・22 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ2.0×4C・φ2.6× $\frac{2C}{8}$ 2 $\frac{1}{2}$ ×4C・3.5 $\frac{1}{2}$ × $\frac{3C}{8}$ ・5.5 $\frac{1}{2}$ ×2C・38 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ12~φ13.5	13	15	32	16	5	6.5	100	52
SSKT-D15T	φ2.6×4C・φ3.2×2C 5.5 $\frac{1}{2}$ ×3C・8 $\frac{1}{2}$ ×2C・38 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ2.6×4C・φ3.2× $\frac{2C}{8}$ 5.5 $\frac{1}{2}$ ×3C・8 $\frac{1}{2}$ × $\frac{2C}{8}$ ・60 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ14~φ15.5	15	15	34	17	5	6.5	100	54
SSKT-D17T	φ3.2× $\frac{3C}{8}$ 5.5 $\frac{1}{2}$ ×4C・8 $\frac{1}{2}$ × $\frac{3C}{8}$ ・60 $\frac{1}{2}$ ×1C	φ3.2×4C 5.5 $\frac{1}{2}$ ×4C・8 $\frac{1}{2}$ ×4C	φ16~φ17.5	17	15	36	18	5	6.5	100	60