

難燃カクフレキ(4 m直管)

カクフレキは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」附属書3に適合する管路式電線路に使用する管です。



カップリング付


※カクフレキの結束には結束バンドをご使用ください。➡261頁

〈難燃性〉

防水リング付

- 管同士の接続はワンタッチ！
- カップリングはマイナスドライバーで外すことができます。

- ご注意**
- サイズ30～100の接続には潤滑オイルをご使用ください。➡253頁
 - サイズ130以上の防水リングは、海水では充分な止水効果がありませんのでご注意ください。



※サイズ30のカップリングは、若干形状が異なります。

品 番	参考重量 (kg/把)	B ₁	B ₂	b	入数	希望小売価格(税抜)
N-KFEP-30CK	1.2	45	57	30	1	4,210
N-KFEP-50CK	2.6	70	80	50	1	5,990
N-KFEP-75CK	4.6	100	110	75	1	7,490
N-KFEP-81CK	5.6	110	122	81	1	8,270
N-KFEP-100CK	8	138	150	103	1	12,900
N-KFEP-130CK	11	178	192	130	1	16,200
N-KFEP-150CK	14	210	225	150	1	21,800

※注文数が少ない場合は、巻いた状態での出荷となります。ご了承ください。