




PF管ステンレスクリップ[®]（取付金具付）






ステンレス製

- 屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
- 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
- ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。



接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。



取付面に合わせてベンチ等で取付金具を曲げます。



The diagram illustrates the process of bending a mounting bracket. A grey curved surface is labeled '取付面' (Mounting Surface). A black bracket is being bent to fit this surface. A red arrow points to the bending point, labeled '折り曲げる' (Bend). Another red arrow points to the contact area, labeled '接着面' (Contact Surface). The text above the diagram states: '取付面に合わせてベンチ等で取付金具を曲げます。' (Bend the mounting bracket with a bench etc. to fit the mounting surface.)



色	品番	適合管	φD	B	L	入数	希望小売価格(税抜)
一	MKB-DF22S	PF管22	30.5	18	75	10	480
	MKB-DF28S	PF管28	38.1	18	80	10	540
	MKB-DF36S	PF管36	45.5	20	85	10	660
黒	MKB-DF22SK	PF管22	30.5	18	75	10	960
	MKB-DF28SK	PF管28	38.1	18	80	10	1,140
	MKB-DF36SK	PF管36	45.5	20	85	10	1,360