

ワイヤーハンガー

ステンレス製



コーティングタイプ




被覆付ワイヤー用


許容静荷重：49N(5kgf)




- メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。
- コーティングタイプはメッセンジャーワイヤーを傷つけません。
- 架空電線路に使用できます。






クリップ
メッセンジャー
ワイヤー



PF管



※メッセンジャーワイヤーの角度は、水平～30°までとしてください。



■コーティングタイプ

品 番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	適合ワイヤー径	適合管	φD	入数	希望小売価格(税抜)
YH3N-28	5.5sq・8sq	φ3～φ3.6	PF管28	34	20	720
YH3N-36	5.5sq・8sq	φ3～φ3.6	PF管36	42	20	800
YH5N-28	14sq・22sq、被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	PF管28	34	20	720
YH5N-36	14sq・22sq、被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	PF管36	42	20	800

■被覆付ワイヤー用

品 番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	適合ワイヤー径	適合管	φD	入数	希望小売価格(税抜)
YH5-28	被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	PF管28	34	20	620
YH5-36	被覆付5.5sq・8sq	φ5～φ6	PF管36	42	20	720