


ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD

Gタイプ





ベージュ



グレー

- ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
- 接続も解除も一発でOK!
- 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。

→442頁



色	品番	適合管	通 ノック 合 径	電線管の呼び	ねじの呼び	φD ₁	φD ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	FNVK-16GS	PF管16(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25)兼用	G1/2	31.5	30	47.1	12	100	10	100
	FNVK-16G	PF管16(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	31.5	31	49.9	12.5	100	10	100
	FNVK-22G	PF管22(MF、MFXは除く)	φ27	22(25)	G3/4	39.5	31	58.7	12.5	50	10	130
	FNVK-28G	PF管28(MF、MFXは除く)	φ34	28(31)	G1	47	44	71.2	14	50	10	260
グレー	FNVK-16GSH	PF管16(MFは除く)	φ22 φ27	16 22(25)兼用	G1/2	31.5	30	47.1	12	100	10	100
	FNVK-16GH	PF管16(MFは除く)	φ27	22(25)	G3/4	31.5	31	49.9	12.5	100	10	100
	FNVK-22GH	PF管22(MF、MFXは除く)	φ27	22(25)	G3/4	39.5	31	58.7	12.5	50	10	130
	FNVK-28GH	PF管28(MF、MFXは除く)	φ34	28(31)	G1	47	44	71.2	14	50	10	260