

マシンフレキ2(エコノミータイプ)
マシンフレキ(可動タイプ)専用

防水型 ●使用温度範囲：-30℃～80℃

ストレート



45° 曲がり



90° 曲がり




色：黒


※ケーブル工事にご使用ください。

- 防水タイプです。
- 45°・90° 曲がりは接続スペースの狭いところ、障害物を避けての配管に便利です。
- 冷凍倉庫などの低温環境での配管に最適です。


■ストレート



■45°曲がり



■90°曲がり



種類	品 番	適合管	適合 ノック径	電線管の呼び	ねじの 呼び	ϕD_1	ϕD_2	L_1	L_2	ℓ	入数	希望小売価格(税抜)
ストレート	MFPK-14SA	MFA-14	$\phi 22$	16	G1/2	33.5	29	46	—	12	10	420
	MFPK-16SA	MFA-16, MFPF-16K5	$\phi 22$	16	G1/2	35	29	48	—	12	10	520
	MFPK-22A	MFA-22, MFPF-22K5	$\phi 27$	22(25)	G3/4	44	34	57	—	12.5	10	580
	MFPK-28A	MFA-28	$\phi 34$	28(31)	G1	53	44	65	—	13	10	820
45° 曲がり	MFPK-14SHLA	MFA-14	$\phi 22$	16	G1/2	33.5	29	50.5	54	12	10	500
	MFPK-16SHLA	MFA-16, MFPF-16K5	$\phi 22$	16	G1/2	35	29	55	56	12	10	580
	MFPK-22HLA	MFA-22, MFPF-22K5	$\phi 27$	22(25)	G3/4	44	34	68	69	12.5	10	680
	MFPK-28HLA	MFA-28	$\phi 34$	28(31)	G1	53	44	81	80	13	10	920
90° 曲がり	MFPK-14SLA	MFA-14	$\phi 22$	16	G1/2	33.5	29	58	57.5	12	10	560
	MFPK-16SLA	MFA-16, MFPF-16K5	$\phi 22$	16	G1/2	35	29	61	59	12	10	680
	MFPK-22LA	MFA-22, MFPF-22K5	$\phi 27$	22(25)	G3/4	44	34	73.5	70	12.5	10	760
	MFPK-28LA	MFA-28	$\phi 34$	28(31)	G1	53	44	90.5	80	13	10	1,020