


耐衝撃性
HI


3分スタット付
難燃タイプ

結露防止に

断熱カバー(5mm厚)




CDO-4□DH




CDO-5□DH

断熱カバー(10mm厚)





CDO-4□D



CDO-5□D


熱伝導率：0.031W/(m・K)

- 埋込四角アウトレットボックスに断熱材を接着した商品です。
- ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。




※ニュースタットバー(OF-37TM)が使用できます。※裏ノックは使用できません。

■CDO-4□DH




()内寸法は深型です。

■CDO-5□DH




()内寸法は深型です。

■CDO-4□D



()内寸法は深型です。

■CDO-5□D



()内寸法は深型です。

■断熱カバー(5mm厚)

品番	種類	ノックアウト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CDO-4ADH	中浅形	22・22(25・25)×4	50	1	500
CDO-4BDH	中深形	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	50	1	780
CDO-5ADH	大浅形	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	20	1	1,060
CDO-5BDH	大深形	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	20	1	1,160

■断熱カバー(10mm厚)

品番	種類	ノックアウト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CDO-4AD	中浅形	22・22(25・25)×4	50	1	580
CDO-4BD	中深形	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	50	1	880
CDO-5AD	大浅形	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	20	1	1,140
CDO-5BD	大深形	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	20	1	1,300