

耐衝撃性
HI

アルミ
箱付

(ブランクは除く)

丸型



塗代付 (OF-11P)



平 (OF-11P-F)

小判型



塗代付 (OF-12P)




平 (OF-12P-F)

2個用



塗代付 (OF-12P2)
(ビス付)



平 (OF-12P2-F)

器具用



塗代付 (OF-12PX)

ブランク



平 (OF-12P-M)

裏返せば平として
使用できます。




- 丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く
- 器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。

ご注意


重量物(天井吊り下げ3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。
照明器具等の取り付けは照明器具メーカーの指定する施工方法に従ってください。
重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。➡683頁

※丸型(塗代付)は一部アップコンセントにより取り付けられないものがありますのでご確認ください。


■丸型




■小判型




■2個用



■器具用



■ブランク



※()内寸法は平の寸法です。

種 類	品 番	H	t	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
丸 型 (丸孔カバー)	塗代付 OF-11P	13	2.5	100	10	150
	平 OF-11P-F	8	2.5	100	10	150
小判型 (スイッチカバー 1個用)	塗代付 OF-12P	13	2.5	100	10	150
	平 OF-12P-F	8	2.5	100	10	150
2個用 (スイッチカバー 2個用)	塗代付 OF-12P2	13	2.5	100	10	150
	平 OF-12P2-F	—	3	100	10	150
器具用	表→塗代付 裏→平 OF-12PX	13	2.5	100	10	150
ブランク (ブランクカバー)	平 OF-12P-M	—	3.1	100	10	150