

ニューカラーインサート (断熱材用)

台座が広く安定性があります!

防露型(断熱材厚20・25mm用)



W3/8ボルト用

- 埋設深さ (35mm)
- 断熱材埋込深さ(19mm)

W1/2ボルト用

- 埋設深さ (48mm)
- 断熱材埋込深さ(19mm)

防露型(断熱材厚30mm以上用)



W3/8ボルト用

- 埋設深さ (35mm)
- 断熱材埋込深さ(29mm)

W1/2ボルト用

- 埋設深さ (48mm)
- 断熱材埋込深さ(29mm)

防露型(断熱材厚50mm以上用)



W3/8ボルト用

- 埋設深さ (35mm)
- 断熱材埋込深さ(49mm)

W1/2ボルト用

- 埋設深さ (48mm)
- 断熱材埋込深さ(49mm)

インサートの蓋色により種類が判別できます。

W3/8用

W1/2用



- W3/8: 黒
- W1/2: グレー

1ケースに1個断熱材打ち抜き具が付いています。

※断熱材へのねじ込み工具もあります。


➡832頁



- 結露防止効果があります。
- 釘打ち不要! 断熱材にねじ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
- 台座が広く、安定性があります。
- 色分けができます。
- 木毛板にも取り付けられます。
- スラブ用断熱型枠にも使用できます。


■W3/8ボルト用

- 引抜強度: 21.1kN(2150kgf)



■W1/2ボルト用


- 引抜強度: 34.7kN(3540kgf)



※引抜強度はコンクリート強度により異なります。


ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。

防露型断面図



施工要領

(断熱材の下穴は真直ぐあけ、カラーインサートを真直ぐ取り付けてください。)



※断熱材の下穴は断熱材打ち抜き具 (MS-19P) をご使用になるとラクです。(カラーインサート1梱包に1本サービス品が付いています。)

■防露型(断熱材厚20・25mm用)

ボルト径	品番	色	下穴径 木毛板 断熱材	ℓ	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MSH-3RS	赤	φ28	φ19	19	200	20
	MSH-3YS	黄					
	MSH-3BS	青					
	MSH-3GS	緑					
W1/2	MSH-4RS	赤	φ24	φ19	19	100	20
	MSH-4YS	黄					
	MSH-4BS	青					
	MSH-4GS	緑					

■防露型(断熱材厚30mm以上用)

ボルト径	品番	色	下穴径 木毛板 断熱材	ℓ	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MSH-3RL	赤	φ28	φ19	29	200	20
	MSH-3YL	黄					
	MSH-3BL	青					
	MSH-3GL	緑					
W1/2	MSH-4RL	赤	φ24	φ19	29	100	20
	MSH-4YL	黄					
	MSH-4BL	青					
	MSH-4GL	緑					

■防露型(断熱材厚50mm以上用)

ボルト径	品番	色	下穴径 木毛板 断熱材	ℓ	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MSH-3RLL	赤	φ24	φ19	49	200	20
	MSH-3YLL	黄					
	MSH-3BLL	青					
	MSH-3GLL	緑					
W1/2	MSH-4RLL	赤	φ24	φ19	49	100	20
	MSH-4YLL	黄					
	MSH-4BLL	青					
	MSH-4GLL	緑					