


カラー・ヘッダーインサート（樹脂型枠用）

粘着テープ付



W3/8ボルト用

- 埋設深さ(28.5mm)
 - 引抜強度：17.0kN(1730kgf)
- (試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：33.9N/mm²)



W1/2ボルト用


- 埋設深さ(43mm)
 - 引抜強度：25.0kN(2550kgf)
- (試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：28.2N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上で使用ください。

- 釘打ちができない樹脂型枠等に最適です！
- 位置決め簡単！樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付)


■W3/8ボルト用




粘着テープ

〈施工のご注意〉

- 接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
- テープ面にゴミ等が付かない様にしてください。
- 凹凸面へのご使用はお避けください。



■W1/2ボルト用



粘着テープ

〈色見本〉



ボルト径	品 番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MS-1RT	赤	100	50	180
	MS-1WT	白			
	MS-1YT	黄			
W1/2	MS-4RT	赤	100	20	250
	MS-4YT	黄			

■ 在庫問合せ品