

真壁用スイッチボックス

アルミ  
箔付

■1ヶ用




SM36-NDK

■2ヶ用



SM36L-NDK

■3ヶ用(3分スタート付)



SM40-3WNFDK  
・仕切板(26MA)付

真壁用スイッチボックス(浅形)

アルミ  
箔付

※SM30L-NDK  
は除く

■1ヶ用



SM30M-NDK(浅形)

■1ヶ用ワイド



SM30L-HCDK(浅形)


■2ヶ用



SM30L-NDK(浅形)

水分を吸収し、更に吸収した水分を蒸発させる  
特殊塗料がボックスに塗布してある為、断熱カ  
バーがいりません。

結露防止のしくみ



- 結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。  
※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
- 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。特殊塗料は不燃性です。
- 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布しており、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。また、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
- ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(カバーはJIS規格品です。)



結露防止ボックスの塗料が剥がれた箇所は結露防止ボックス用補修材等で補修を行ってください。➡642頁

■真壁用スイッチボックス

●真壁用スイッチボックスに特殊塗料を塗布してあります。➡889頁

品番	規格(深さ)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SM36-NDK	1ヶ用(36mm)	50	1	720
SM36L-NDK	2ヶ用(36mm)	20	1	1,480
SM40-3WNFDK	3ヶ用仕切板付(40mm)	20	1	2,740

■真壁用スイッチボックス(浅形)

●真壁用スイッチボックス(浅形)に特殊塗料を塗布してあります。➡890頁

品番	規格(深さ)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SM30M-NDK	1ヶ用・浅形(30mm)	50	1	760
SM30L-HCDK	1ヶ用ワイド・浅形(30mm)	20	1	1,480
SM30L-NDK	2ヶ用・浅形(30mm)	20	1	1,480