

トラフレキ® (波付合成樹脂トラフ)

色：濃グレー

難燃性




高さを抑えた
フラットタイプ



- 波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
- 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
- 難燃性。JIS C3653 附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
- 蓋を開けての落とし込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。また、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
- 安定性が良い形状で、施工がラクです。
- 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。


△注意

- 高圧配線でのご使用については、接触防護措置を施す等、設置場所に応じた施工をお願いします。
- 屋上、線路際等、強風が想定される場所へ施工する場合は必ずポールバンド(ステン)、バインド線等でカバーの外れ防止を行ってください。




サイズ200とフラットタイプには連結カバーとカップリング(エコノミータイプ)が付いていますから、トラフレキ相互を簡単に連結できます。

- 連結カバー及びカップリングを各々トラフレキ1段目の溝にパチンと押し込みます。
- ※各々単体で使用できます。




品番	セット内容			
	カバーホルダー	ベースホルダー	連結カバー	カップリング
TFX-100S	2	4	-	-
TFX-125S				
TFX-150S				
TFX-100	4	7	-	-
TFX-125				
TFX-150				
TFX-200(S)	2	2	1	1
TFX-F200(S)				



※ベース部には固定台座を取り付ける穴が等間隔で開けてあります。

- サイズ100～150：660mm間隔
- サイズ200、F200：330mm間隔

※埋設には使用できません。



長さ	サイズ	品番	重量(kg)	内断面積(cm ²)	B	b	H	h	入数	希望小売価格(税抜)
2m	100	TFX-100S	2	76	130	100	103	80	1	オープン価格
	125	TFX-125S	3.1	122	160	125	125	100	1	オープン価格
	150	TFX-150S	4.2	167	190	150	153	120	1	オープン価格
	200	TFX-200S	7	310	250	200	198	158	1	オープン価格
4m	100	TFX-100	4	76	130	100	103	80	1	オープン価格
	125	TFX-125	6.2	122	160	125	125	100	1	オープン価格
	150	TFX-150	8.4	167	190	150	153	120	1	オープン価格
	200	TFX-200	14	310	250	200	198	158	1	オープン価格

■フラットタイプ

長さ	サイズ	品番	重量(kg)	内断面積(cm ²)	B	b	H	h	入数	希望小売価格(税抜)
2m	200	TFX-F200S	5	207	250	200	145	105	1	オープン価格
4m	200	TFX-F200	10	207	250	200	145	105	1	オープン価格