

ジョイント金具

施工に応じて選べる2タイプ

簡単固定タイプ

カシメ形

側面用

底面用



イレギュラー施工対応タイプ

ねじ締め固定形

側面・底面兼用



※ジョイント金具は側面用と底面用をセットで取り付けてください。

- ラック相互の接続に使用します。
- カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
- ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
 - ①障害物をよけての水平小曲がり可以使用します。
 - ②天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。

ペンチで「グツ!」とカシメるだけ
(数多い直線部の接続がラク)

速い
簡単


カシメ形

ねじ締め固定形



は、「イレギュラーな施工現場」にも簡単に対応できます。

■障害物をよけての水平小曲がり!



※ラックサイズにより設定角度が違います。

サイズ	10	15	20	30	40	50	60
角 度	74°	47°	35°	23°	17°	14°	11°

■天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが、上下反対になる場合の接続に!



ジョイント金具取り付け数 ※取り付け箇所 [1637頁](#)

側面用

高さ: 60mm ●2個

高さ: 110mm・160mm ●4個以上

底面用


高さ: 全て ●サイズ10~20: 1個以上

●サイズ30、40: 2個以上

●サイズ50以上: 3個以上

※高さ110mm・160mmの場合、SRM6-JK(T)は使用できません。

塗装品 RoHS対応・ウイスカ対策品について



※ノンボンド金具・ボルトは黒色塗装ではありません。(銀色)

ミラメッシュ塗装品には樹脂塗膜があり、ラック相互の電氣的導通が取れないため、ノンボンド金具が付属しています。このノンボンド金具が、ミラメッシュ子筋の鉄素地まで食い込むことにより、ラック相互の電氣的接続ができます。

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

種 類	使用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
カシメ形	側面用	SRM6-JK	10	1	140
	底面用	SRM6-JKT	10	1	70
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JN	10	1	220

■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウイスカ対策品

種 類	適用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JND	10	1	650

■ステンレス仕様 RoHS対応 ウイスカ対策品

種 類	適用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JNS	10	1	840

■塗装品(黒色) スチール製 RoHS対応 ウイスカ対策品

種 類	適用箇所	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ねじ締め固定形	側面・底面兼用	SRM6-JNK	10	1	650