

耐衝擊、耐藥品樹脂製

《垂直母線クランプ引張強度》

Top View Dimensions:

- Outer Diameter: 100
- Inner Hole Diameter: 7.8
- Chamfer: 45°
- Thickness: 6.9
- Angle: 20°
- Bolt: M6×22mm (六角穴付ボルト)

Side View Dimensions:

- Top Flange: 8
- Body Height: 15
- Total Height: 60
- Base Flange: 15
- Base Thickness: 13
- Width: 44

Load Diagram Labels:

- メッセンジャーワイヤー
- 垂直母線クランプ
- ② 2.00kN (204kgf)
- ③ 735N (75kgf)
- ① 2.64kN (269kgf)

Load Legend:

- ① 本体スレ荷重
- ② ケーブル用係止部破壊荷重
- ③ 接地線用係止部破壊荷重

- 幅(7~10mm)・ループ引張強度392N(40kg以上)のものをご選定ください。(長さ200~300mmになります。)
- 接地線は幅8mm以下の結束バンドをご使用ください。

品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
KM-6A	●適合ケーブル $\left(\begin{array}{l} \cdot 600V/CV3C-38mm^2 \\ \sim 600V/CV3C-150mm^2 \\ \cdot 600V \quad CVT38mm^2 \\ \sim 600V \quad CVT100mm^2 \end{array} \right)$ ●JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種 $\left(\begin{array}{l} 7/2.60, 外径7.8mm, \\ 断面37.2mm^2 \end{array} \right)$ ●適合接地母線 (仕上り外径φ13迄)	1	4,180