


形鋼金具

H・L形鋼用




シルバー



黒

サポート金具が取り付けられます。




➡ 1517頁
SGMH

(適合寸法)



H形鋼




L形鋼

- ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ※推奨ボルト締付けトルク ➡ 1497頁


ミラックハンガーと組み合わせて

- 底面の取付穴を利用して、照明器具等の取り付けに使用します。





H形鋼 (鋼材厚24mm迄)

- ダクトクリップを使用し、VE管・PF管の固定に使用します。



H形鋼 (鋼材厚28mm迄)

許容静荷重



H形鋼 (鋼材厚28mm迄)

■電気垂鉛めつき仕様 RoHS対応

品番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM	シルバー	H・L形鋼 (鋼材厚30mm迄)	10	340
SGMB	黒	H・L形鋼 (鋼材厚30mm迄)		

■溶融めつき仕様

品番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMD	シルバー	H・L形鋼 (鋼材厚30mm迄)	10	750

■ステンレス仕様 RoHS対応

品番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMS	シルバー	H・L形鋼 (鋼材厚30mm迄)	10	1,230