


プラスエンド® (ボックスタイプ・PF管用)


ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD

Gタイプ



ベージュ



(M4ナット圧入品)




トロ防止キャップ
×3個付


変換アダプタ
×10組付(2個1組)

※ケーブル工事にご使用ください。
※プラスエンド内でケーブル相互を結線しないでください。

- 送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
- 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
- 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
- コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
- 付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
- Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
- トロ防止シール付です。
- スクリーナ釘を打ち込むだけで固定できます。




側面ノックを
使用する場合



防トロキャップ

- 配管に合わせプラスエンド側面のノックを抜き、コネクタを取り付けます。



●側面ノックアウト: 22(26)用×2

品 番	適 合 管	L	入数	希望小売価格(税抜)
MFSE-22WPGKB	PF管16・22(MF,MFXは除く)	121	10	560