

スッキリフROOT

ハイグレードタイプ
AESコーティング2層タイプ




全長：2m

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
64型	銅管3分5分×1	—	—	—
80型	銅管2分4分×2 又は 銅管3分6分×1	—	—	—
100型	銅管2分4分×3 又は 銅管6分7分×1	銅管3分6分×1	—	—
120型	銅管2分4分×4	銅管6分10分×1	銅管3分6分×1	—

※配管にはドレンホース(BWH-14H)相当と制御ケーブルを含む。

- 耐候性に優れ、傷が付にくいAESコーティング2層タイプです。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- サドルへの取り付けは、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。



規格	品番	色	長さ	φD	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
64型	GUH-64M	ミルキーホワイト	2m	66.4	6	1	3,370
	GUH-64T	チョコレート					
	GUH-64K	黒					
80型	GUH-80M	ミルキーホワイト	2m	82.4	6	1	3,830
	GUH-80T	チョコレート					
	GUH-80K	黒					
100型	GUH-100M	ミルキーホワイト	2m	97.4	4	1	6,220
	GUH-100K	黒					
120型	GUH-120M	ミルキーホワイト	2m	112.4	2	1	7,180
	GUH-120K	黒					