


屋外・屋内兼用


カベ白




ミルクホワイト



チョコレート



ブラック



全長：2m

※ケーブル工事にご使用ください。

- スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。
- 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。
- 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。
- 本体側面を両側から押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。

ダクト内の配管固定には、ケーブルハンガー(SCH-R190)が便利です。


➡ 773頁



40・60型の切断にはマルチカッターをご使用ください。
80・100型はノコギリ等で切断してください。



➡ 76頁



規格	B	H	b	h
40型	40	30	37	27
60型	60	40	55	35
80型	80	60	74	54
100型	100	80	94	74

原寸大断面図 ➡ 30頁

規格	品番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
40型	MID-40W	カベ白	6	1	2,140
	MID-40M	ミルクホワイト			
	MID-40T	チョコレート			
	MID-40K	ブラック			
60型	MID-60W	カベ白	6	1	3,650
	MID-60M	ミルクホワイト			
	MID-60T	チョコレート			
	MID-60K	ブラック			
80型	MID-80W	カベ白	4	1	6,200
	MID-80M	ミルクホワイト			
	MID-80T	チョコレート			
	MID-80K	ブラック			
100型	MID-100W	カベ白	2	1	10,300
	MID-100M	ミルクホワイト			
	MID-100T	チョコレート			
	MID-100K	ブラック			

新
新
新
新

〈ケーブル収容可能本数〉

規格	有効内断面積 (mm²)	600V SVケーブル							600V CVケーブル							600V VVFケーブル					600V CVTケーブル							
		5.5×3C	8×3C	14×3C	22×3C	38×3C	60×3C	100×3C	2×1C	3.5×1C	8×3C	14×3C	22×3C	38×3C	60×3C	100×3C	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C	14 ²	22 ²	38 ²	60 ²	100 ²	
40型	947	2	1	1					11	9	1	1	1				7	5	6	4	4	3	1	1				
60型	1827	4	3	2	1	1			22	18	3	3	2	1			14	10	12	8	8	6	3	2	1	1		
80型	3907	9	7	5	3	2	1	1	48	40	7	6	4	3	2	1	31	21	26	18	18	13	7	5	3	2	1	
100型	6854	16	12	9	6	4	3	2	85	71	13	11	7	5	3	2	54	37	45	32	33	23	13	9	6	4	3	