

- 排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって密閉できる通気弁です。
- 磁石の反発によって弁を密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
- 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。
- 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。
- 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。
また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
- 本体：PVC製 弁：ABS製 アダプター：PVC製



■接着タイプ

45°OK




■接着タイプ

■40・50兼用(接着タイプ)



■アダプター



■40・50兼用 (接着タイプ)

45°OK



■接着タイプ ●接着固定するタイプです。

H	φD	適 合
87	52	VP管(40)・VU管(40)
90	64	VP管(50)・VU管(50)
94	80	VP管(65)・VU管(65)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
VVD-40	12	1	7,700
VVD-50	12	1	8,140
VVD-65	12	1	9,020

■40・50兼用(接着タイプ) ●接着固定するタイプです。

H	φD	適 合
90	64	VP管・VU管(40・50)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
VVD-4050A	12	1	8,580



防虫ネット付




アダプター付

■ソケットタイプ


45°OK



取り外し可能
ソケットタイプ



■ソケットタイプ



■ソケットタイプ ●取り外し可能なタイプです。

H	φD	適 合
122.5	61.5	VP管(40)・VU管(40)
134	73	VP管(50)・VU管(50)

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
VVD-40S	12	1	8,250
VVD-50S	12	1	8,690