


配管モール® (断熱材付)

- 予めモール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- 40Mは従来品では対応できなかった配管サイズ、配管材を大幅にカバーできるようになりました。



RM-13M~25M
ミルキーホワイト

RM-20T
チョコレート



※RMNは断熱材無しタイプです。

全長：2m

アタッチメントは254・255頁へ

RM-20M(T) に
・ 架橋ポリエチレン管(裸)13A
・ (HI)VP管13A
を配管する場合

13配管用アタッチメント
RM-13SPを
ご使用ください。



RM-20M(T) に
・ 架橋ポリエチレン管(裸)16H
・ (HI)VP管16A
・ 水道用ステンレスフレキ管20A
を配管する場合

16配管用アタッチメント
RM-16SPを
ご使用ください。



RM-40M に
・ (HI)VP管・HTVP管25A
・ 架橋ポリエチレン管(裸)20H
を配管する場合

25配管用アタッチメント
RM-25SPを
ご使用ください。



RM-40M に
・ 架橋ポリエチレン管(被覆5mm)20H
・ 架橋ポリエチレン管(被覆10mm)13A
・ (HI)VP管・HTVP管30A
を配管する場合

30配管用アタッチメント
RM-30SPを
ご使用ください。



『RM-40M』配管のご注意

線膨張により、付属品のカバーが外れる恐れがあります。必ず、下記対策を実施してください。

- ・ 被覆架橋ポリエチレン管25A、(HI)VP管40Aを配管する場合は、別売のカバー外れ防止用付属品内サドルもしくは両サドルFをご使用ください。
- ・ 給湯配管の場合は両サドルの使用を推奨します。

- ・ 被覆架橋ポリエチレン管、(HI)VP管をストレートジョイント、VP管ソケットで連結する直線配管では、ロングソケットをご使用ください。

給用水



内サドルは255頁へ

給用水



ロングソケットは270頁へ

給水 給湯用



両サドルFは273頁へ

適 合 管	色	L	B	H	適合パイプ外径
・ 被覆架橋ポリエチレン管 ・ 架橋ポリエチレン管 ・ (HI)VP管 ・ HTVP管 ・ 水道用ステンレス フレキ管 等	ミルキーホワイト	2000	30	30	φ18
	ミルキーホワイト	2000	40	39	φ26
	チョコレート	2000	40	39	φ26
	チョコレート	2000	48	48	φ32
	ミルキーホワイト	2000	65	65	φ42.5~φ48

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RM-13M	10	1	2,550
RM-20M	10	1	3,910
RM-20T	10	1	4,290
RM-25M	10	1	5,550
RM-40M	6	1	7,630