

給水栓用ボックス

- 既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取り付ける場合に使用します。
- 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓用エルボボックスと高さ合わせをします。


ボックス



持ち出し
ソケット





※セット品です。




給水栓用ボックス(ベース)

- ①既存の給水栓エルボの取り出し口に合わせ、給水栓用ボックスのベースをタッピンねじ等で、壁面に固定します。




持ち出しソケット

- ②既存の給水栓エルボの取り出し口に持ち出しソケットをねじ込みます。
※止水テープ等を巻き付け、確実にねじ込んでください。



- ③給水栓用ボックスのベースにカバーをはめ込みます。




給水栓用エルボボックスは
299・300・318頁へ

※()内寸法はRMKB-20M用ソケットです。

※RMEB-25M2は別途スペーサーが必要です。

適合相手エルボボックス 上記イラスト内(A)	持ち出しソケット めねじ おねじ	適合エルボ	L	B	H
RMEB-13M	Rp1/2 Pj1/2	めねじ1/2	82	64	45.5
RMKB-20M・RMEB-25M2※	Rp1/2 Pj1/2	めねじ1/2	94.5	69.5	54.5

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
RMKB-13M	20	1	2,060
RMKB-20M	20	1	2,180



給水栓用ボックス用スペーサー

- 配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと給水栓用ボックスの段差調整に使用します。

適合給水栓用ボックス	L	B
RMKB-13M	82	64
RMKB-20M	94.5	69.5

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
RMKBS-13M	200	1	290
RMKBS-20M	200	1	320

※2枚以上使用すると、持ち出しソケットのおねじが届かなくなるのでご注意ください。