




サヤ管クリップ (鉚打機用)

- サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
- フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
- サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
- 鉚打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。(ビス固定もできます。)


電気・
ガス式鉚打機
対応



①サドルのベース部を
鉚打機で固定します。




②クリップ部をベース部
にはめ込みます。



③配管後、フタを
差し込みます。

- サヤフレキ2用
- ガードフレキ用
- 遮熱管用
- ミラベックス・被覆5mm用
- ミラベックス・被覆10mm用



使用時姿

L	(H)	B1	B2	φD	適合ミラベックス・被覆サイズ		適合サイズ		
					被覆厚10mm	被覆厚5mm	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管
39.5	28.1	20	30	28.1	—	13	—	—	22
40	29.5	20	30	31	10	16	22	16	25
50.3	34.3	25	33.8	34.5	—	—	28	—	28
52	35.5	25	33.8	37	13	20	30	—	30

品 番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
GGF-LS22	100	20	150
GGF-LS25	100	20	160
GGF-LS28	100	20	200
GGF-LS30	100	20	210