

片サドル (鉚打機用)



- サヤフレキ2用
- 遮熱管用

● 鉚打機で簡単に固定ができます。(ビス固定もできます。)


電気・
ガス式鉚打機
対応



● 配管時の曲げ箇所等応力のかかる場所では、バインド線での固定、又はサドルを2個互い違いに使用してしっかりと固定してください。




〈バインド線での固定〉



バインド線
バインド線通し穴

〈サドルを2個使用した固定〉



サドル2個を互い違いに使用して固定してください。

L1	L2	B	H	φD	適合サイズ	
					遮熱管	サヤ管
30.5	46	28	25	19	14	—
32.5	49	28	27	21	—	16
32.5	50	26.5	28.9	23	16	18
35	54.8	26.5	33.4	27.5	—	22
35	56.3	26.5	36.3	30.5	22	25
37.5	60.5	30	39.5	34	28	28
40	64.3	30	42	36.5	30	30
42.5	69.5	30	47.6	42	36	36

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
GGKT-LS14	300	10	61
GGKT-LS16	300	10	65
GGKT-LS18	300	10	79
GGKT-LS22	300	10	84
GGKT-LS25	200	10	95
GGKT-LS28	200	10	100
GGKT-LS30	200	10	110
GGKT-LS36	120	10	130