

カクフレキ®

多条布設に最適！


パイロットワイヤー入

●破断強度：0.98kN(100kgf)以上

カクフレキは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」附属書3に適合する管路式電線路に使用する管です。



難燃タイプ
マーカー色



※サイズ30は、若干形状が異なります。

長尺、短尺のご注文も承ります。

・長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表組の「最大長さ」以上でご注文ください。



長尺(把巻き)

- カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。
- 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみずみです。
- 可とう性が良く施工がラクです。
- 直線性(整直性)が良く、巻き癖も少ない角型形状です。
- 多条施工が容易！付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。(通線するケーブルにより難燃カクフレキに限られます。)
- 隙間不要なので埋め戻し作業がラクです。(結束には結束バンドをご使用ください。)
- 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。
- 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JIS C3653附属書3に適合しています。
- 1m・5m毎にポイントマーカー入です。

内容積の大きさ

サイズ	内断面積(mm ²)	丸型との比較	丸型に換算
30	910	28%UP	φ34相当
50	2,540	29%UP	φ57相当
75	5,430	—	φ83相当
81	6,380	27%UP	φ90相当
100	10,290	31%UP	φ115相当
130	16,250	33%UP	φ144相当

※ハンドホール接続部においては、部分的に丸型状になります。内容積を小さく出来ない場合、ハンドホール用コネクタ(UPタイプ)を使用してください。

参考電線管条数(本管・カップリング)

	サイズ50 :MFCD-16(4条)
	サイズ81 :MFCD-28(4条)
	サイズ100:MFCD-36(4条)

ご注意

パイロットワイヤーは、管内に水が浸入してくる場所及び、長期間ケーブルの引き入れを行わない場合は腐食しますので状況に応じてポリエステルロープに引き換えてください。

関連資料等、随時更新いたします。

異種管接続方法 検索



■難燃カクフレキ 難燃タイプ

最大長尺 (m)	B	b	φD	参考重量 (kg/把)	品 番	入数	希望小売価格(税抜)
200	45	30	55	9	N-KFEP-30S	30m	オープン価格
				15	N-KFEP-30L	50m	オープン価格
200	70	50	86	16.5	N-KFEP-50S	30m	オープン価格
				27.5	N-KFEP-50L	50m	オープン価格
100	100	75	120	34	N-KFEP-75S	30m	オープン価格
				56.5	N-KFEP-75L	50m	オープン価格
100	110	81	133	36	N-KFEP-81S	30m	オープン価格
				60	N-KFEP-81L	50m	オープン価格
100	138	103	165	51	N-KFEP-100S	30m	オープン価格
				85	N-KFEP-100L	50m	オープン価格
30	178	130	207	75	N-KFEP-130S	30m	オープン価格

※長尺品は、重量が100kgを超える場合があります。予めご了承ください。