


通気スライ® (接着タイプ)

低位置OK

- 排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって密閉できる通気弁です。
 - 磁石の反発によって弁を密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
 - 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。
 - 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。
 - 接着固定するタイプです。
 - 脱着可能タイプは通気弁本体部分を取り外す事ができるので、排水管のメンテナンスに便利です。
 - 脱着可能タイプは屋外施工が可能です。
- (VVD-40,50,65を屋外配管する場合はアルミカバーが別途必要です。)

45°OK



■脱着可能タイプ


45°OK 屋外OK

H	φD	適合
87	52	VP管(40)・VU管(40)
90	64	VP管(50)・VU管(50)
94	80	VP管(65)・VU管(65)


品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-40	12	1	7,700
VVD-50	12	1	8,140
VVD-65	12	1	9,020

■脱着可能タイプ



VVD-75D



VVD-75D



■通気弁本体部分が脱着可能です。



- 通気弁本体サイドの△印を「S(閉)」から「O(開)」側に少しひねって引き抜いてください。

■脱着可能タイプ

H	φD	適合
98.1	52.3	VP管(40)・VU管(40)
98.1	64.4	VP管(50)・VU管(50)
99.1	80.4	VP管(65)・VU管(65)
99.1	93.5	VP管(75)・VU管(75)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
予 VVD-40D			
予 VVD-50D			
予 VVD-65D			
予 VVD-75D			