

配管モール® (断熱材付)

- 予めモール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- 40Mは従来品では対応できなかった配管サイズ、配管材を大幅にカバーできるようになりました。
- RM-20にカベ白と黒の2色が追加になりました。



断熱材付



ベース付




ミルキーホワイト

カベ白

チョコレート

黒

全長：2m



アタッチメントは272・273頁へ

『RM-40M』 配管のご注意

線膨張により、付属品のカバーが外れる恐れがあります。必ず、下記対策を実施してください。

- ・被覆架橋ポリエチレン管25A、(H)VP管40Aを配管する場合は、別売のカバー外れ防止用付属品内サドルもしくは両サドルFをご使用ください。
- ・給湯配管の場合は両サドルの使用を推奨します。
- ・被覆架橋ポリエチレン管、(H)VP管をストレートジョイント、VP管ソケットで連結する直線配管では、ロングソケットをご使用ください。

給水用



内サドルは273頁へ

給水用



ロングソケットは293頁へ

給水 給湯用



両サドルFは297頁へ

RM-20M に

- ・ 架橋ポリエチレン管13A
 - ・ (H)VP管・HTVP管13A
- を配管する場合

13配管用アタッチメント

RM-13SPを
ご使用ください。



RM-20M に

- ・ 架橋ポリエチレン管16H
 - ・ (H)VP管・HTVP管16A
 - ・ 水道用ステンレスフレキ管20A
- を配管する場合

16配管用アタッチメント

RM-16SPを
ご使用ください。



RM-40M に

- ・ (H)VP管・HTVP管25A
 - ・ 架橋ポリエチレン管20H
- を配管する場合

25配管用アタッチメント

RM-25SPを
ご使用ください。



RM-40M に

- ・ 架橋ポリエチレン管(被覆5mm)20H
 - ・ 架橋ポリエチレン管(被覆10mm)13A
 - ・ (H)VP管・HTVP管30A
- を配管する場合

30配管用アタッチメント

RM-30SPを
ご使用ください。



適 合 管	色	L	B	H	適合パイプ外径
・ 被覆架橋ポリエチレン管 ・ 架橋ポリエチレン管 ・ (H)VP管 ・ HTVP管 ・ 水道用ステンレス フレキ管 等	ミルキーホワイト	2,000	30	30	φ18
		2,000	40	39	φ26
	カベ白	2,000	40	39	φ26
		2,000	40	39	φ26
	チョコレート	2,000	40	39	φ26
		2,000	40	39	φ26
	黒	2,000	48	48	φ32
		2,000	65	65	φ42.5~φ48

品 番	入数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
RM-13M	10	1	2,550
RM-20M	10	1	3,910
RM-20W	10	1	4,290
RM-20T	10	1	4,290
RM-20K	10	1	4,290
RM-25M	10	1	5,550
RM-40M	6	1	7,630