


## 配管モール用スペーサー

- 壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
- スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)
- 配管モールと配管モールH兼用部材、厚さ5mmと10mmがあります。



※配管モール用、付属品用とも  
スペーサーは複数重ねて使用  
できます。



| 適合RMモール<br>サイズ | L     | B  | H  |
|----------------|-------|----|----|
| 13M            | 1,000 | 30 | 5  |
|                | 1,000 | 30 | 10 |
| 20M            | 1,000 | 40 | 5  |
|                | 1,000 | 40 | 10 |
| 25M            | 1,000 | 48 | 5  |
|                | 1,000 | 48 | 10 |

| 品 番        | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------------|----|----------|------------|
| RMSPY-13M  | 40 | 1        | 730        |
| RMSPY-13MW | 20 | 1        | 870        |
| RMSPY-20M  | 40 | 1        | 870        |
| RMSPY-20MW | 20 | 1        | 1,010      |
| RMSPY-25M  | 40 | 1        | 1,010      |
| RMSPY-25MW | 20 | 1        | 1,140      |