

# 配管モール®

色：ミルキーホワイト



- 屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
- 予め配管モール内に断熱材が組み込まれている為、配管後に断熱材を取り付ける手間が省けます。
- HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
- 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。



断熱材付



ベース付



表示アタッチメントは**357**頁へ

| 適 合 管     |                       |                       | ポリブテン管   | 適合架橋ポリエチレン管 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|
| パイプ外径     | HTVP管                 | VP管                   | 被覆(5mm厚) | 被覆(5mm厚)    | (裸)                   |
| φ21.5~φ28 | ※1(13A)<br>16A<br>20A | ※1(13A)<br>16A<br>20A | 13A      | 13A         | ※1(13A)<br>16H<br>16A |

| 品 番     | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|----|------|------------|
| RMP-20M | 5  | 1    | 6,930      |

※1. 取り付けには表示アタッチメント〈RMP-13SP〉が別途必要です。(架橋ポリエチレン管と同様にポリブテン管の裸(13A)も配管できます。)