

# サヤフレキ® 2 (ミルキーホワイト)

2層構造




●耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管も用意しました。



■ ご注意

●樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。



| 適合サヤ管<br>アダプター | 長さ<br>(m/巻) | 適合架橋ポリエチレン管サイズ |       | 外径    | 内 径<br>(最小値) |
|----------------|-------------|----------------|-------|-------|--------------|
|                |             | 被覆5mm厚         | (裸)   |       |              |
| RMQLS-2028M    | 50          | —              | 13    | φ27.8 | φ22          |
|                | 30          | 13             | 13・16 | φ34   | φ26.7        |

| 品 番       | 入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|-----------|----|-------------|
| LS2-22B-M | 1  | 15,800      |
| LS2-28B-M | 1  | 16,900      |

## ■ 1m直管

| 適合サヤ管<br>アダプター | 長さ<br>(m) | 適合架橋ポリエチレン管サイズ |       | 外径    | 内 径<br>(最小値) |
|----------------|-----------|----------------|-------|-------|--------------|
|                |           | 被覆5mm厚         | (裸)   |       |              |
| RMQLS-2028M    | 1         | —              | 13    | φ27.8 | φ22          |
|                | 1         | 13             | 13・16 | φ34   | φ26.7        |

| 品 番         | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格 (税抜) |
|-------------|----|----------|-------------|
| LS2-22B-M10 | 20 | 1        | 350         |
| LS2-28B-M10 | 20 | 1        | 590         |